



PORTA
FRIGORÍFICA
FRIGOISO

VOCÊ
PODE
CONFIAR



PORTAS FRIGORÍFICAS

FRIGOISO

Desenvolvidas para aplicação em câmara fria de resfriados ou de congelados com alto fluxo de passagem.

Agilizam o processo de entrada e saída da câmara, garantindo menos tempo de porta aberta e evitando perda de frio. Sistema de autopreparação altamente eficaz, as portas frigoríficas possuem menor custo de manutenção do mercado, justamente a solução que você procura para sua câmara frigorífica.

 REDUÇÃO DE CUSTOS

 CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO

 SEM PONTOS PARA DEPÓSITO DE SUJEIRA



● **REDUÇÃO DE CUSTOS**

As Portas FRIGOISO da RAYFLEX possuem sistema exclusivo de restabelecimento automático em caso de batidas, que funciona sem intervenção humana. Totalmente livres de barras metálicas horizontais, não amassam e não geram manutenção após a colisão de carrinhos e empilhadeiras contra a lona da porta. Com fechamento realizado por meio de gravidade, não utiliza contrapeso que acelera o processo de manutenção de uma porta.

● **ECONOMIA DE ENERGIA**

Com as laterais mais estreitas do mercado, as portas FRIGOISO da RAYFLEX se encaixam perfeitamente nas guias laterais, evitando perda de frio e entrada de ar quente na câmara.

● **SEGURANÇA TOTAL**

Não oferecem riscos aos usuários, pois possuem a lona totalmente flexível e sem nenhum tipo de barras metálicas.

DIFERENCIAIS DE SÉRIE RAYFLEX



MÁXIMO ISOLAMENTO

Laterais compactas sem espaço para troca de temperatura.



MAIOR ISOLAMENTO NA LONA

Vinil Duplo com Isolante Térmico Interno.



SEGURANÇA TOTAL

Lona totalmente flexível e sem nenhum tipo de barra metálica.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa inferior macia e flexível, proporciona assentamento total ao piso e não machuca os usuários.



AUTORREPARÁVEL TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX

Volta as guias sem trabalho manual, independente do sentido da colisão e não possui barras rígidas que se danificam na batida.



PAINEL DE COMANDO

CLP dedicado com display de comunicação visual.



SISTEMA DE DEGELÓ

Aquecimento nas guias laterais, evita o acúmulo de gelo.



SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias de porta, protegido de colisões de veículos.



ACIONADORES


A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas. Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em produtividade.



Botoeira




Radar de movimento



Puxador



Controle remoto



Laço de indução

PORTAS FRIGORÍFICAS FRIGOISO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.200 mm H 1.000 mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 5.500 mm H 5.500 mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	-
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA A PRESSÃO	Até 120 km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Galvanizada	Aço inox opcional
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de colunas, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	-
MOTORREDUTOR	SEW	-
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	-

CORES DE LONA DISPONÍVEIS

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES:

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br