



PORTA
FRIGORÍFICA
FRIGO M2

VOCÊ
PODE
CONFIAR



PORTAS FRIGORÍFICAS

FRIGO M2

As Portas Frigoríficas Frigo M2 foram desenvolvidas para manter o local fechado, e impedir a perda de temperatura, por meio do seu sistema exclusivo “puxa e empurra”.

Evita a formação de gelo dentro da câmara, além da condensação em piso, paredes e teto.

 REDUÇÃO DE CUSTOS

 ECONOMIA DE ENERGIA

 OPERAÇÃO EM BAIXA TEMPERATURA



● **SEGURANÇA TOTAL**

Não oferecem riscos aos usuários, pois possuem a lona totalmente flexível e sem nenhum tipo de barras metálicas.

● **REDUÇÃO DE CUSTOS**

As Portas FRIGO M2 da RAYFLEX possuem sistema exclusivo de reestabelecimento automático em caso de batidas, que funciona sem intervenção humana. Totalmente livres de barras metálicas horizontais, não amassam e não geram manutenção após a colisão de carrinhos e empilhadeiras contra a lona da porta.

● **ECONOMIA DE ENERGIA**

Com as laterais mais estreitas do mercado, as portas FRIGO M2 da RAYFLEX se encaixam perfeitamente nas guias laterais, evitando perda de frio e entrada de ar quente na câmara.

● **OPERAÇÃO EM BAIXA TEMPERATURA**

Com espaços reduzidos a lona é presa nas guias laterais que se encaixam perfeitamente às colunas da porta, mantendo a lona esticada. O sistema único e exclusivo da RAYFLEX "puxa/empurra" funciona por meio de engrenagens acopladas ao motor da porta, forçando o fechamento da lona em caso de formação de gelo.



MÁXIMO ISOLAMENTO

Laterais compactas sem espaço para troca de temperatura.



MAIOR ISOLAMENTO NA LONA

Vinil Duplo com isolante térmico interno.



ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO

Elimina o uso de barras horizontais para estabilidade da lona, permitindo segurança máxima aos usuários e maior vedação.



VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa inferior macia e flexível, proporciona assentamento total ao piso e não machuca os usuários.



AUTORREPARÁVEL TECNOLOGIA ORIGINAL RAYFLEX

Volta as guias sem trabalho manual, independente do sentido da colisão e não possui barras rígidas que se danificam na batida.



PAINEL DE COMANDO

CLP dedicado com display de comunicação visual.



SISTEMA DE DEGELÓ

Aquecimento nas guias laterais, evita o acúmulo de gelo.



SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da porta, protegido de colisões de veículos.



ACIONADORES


A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas. Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em produtividade.




Botoeira




Radar de movimento



Puxador



Controle remoto



Laço de indução

PORTAS FRIGORÍFICAS FRIGO M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.200 mm H 1.000 mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 4.000 mm H 5.500 mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	-30°C a 5°C	-
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
ESTRUTURA	Galvanizada	Aço inox opcional
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de colunas	Pintado ou Aço Inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	-
MOTORREDUTOR	SEW	-
LIMITE DE ABERTURAS DIÁRIAS	Sem limitação	-
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	-

CORES DE LONA DISPONÍVEIS

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES:

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br