



PORTA RÁPIDA **VECTORFLEX**

VOCÊ
PODE
CONFIAR



PORTA RÁPIDA

VECTORFLEX

Desenvolvidas para aplicações internas e externas em locais com vento e intempéries climáticas em locais com grandes dimensões.

Proporciona isolamento eficaz das áreas, sem impactar na fluidez das operações. Se você tem problemas com ventos e poeira, pássaros, roedores, insetos, entre outros, essa porta era o que faltava para melhorar suas operações.



RESISTÊNCIA
AO VENTO



BAIXA
MANUTENÇÃO



FECHAMENTO
EFICAZ



- **ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA AO VENTO**

A lona da porta é resistente às cargas de vento devido aos tubos horizontais que se encaixam nas laterais da porta, dando maior resistência. A elevação da lona para abertura da porta é realizada por meio de cintas de alta resistência que se enrolam ao cilindro e promovem o empacotamento das seções.

- **BAIXA MANUTENÇÃO**

Com fechamento realizado por meio de gravidade, não utiliza contrapesos que aceleram o processo de manutenção de uma porta.

- **SEGURANÇA TOTAL**

As Portas Rápidas VECTORFLEX da RAYFLEX possuem fotocélula tipo barreira de luz entre as colunas, fazendo com que as portas se abram, evitando acidentes durante o seu fechamento.

DIFERENCIAIS DE SÉRIE RAYFLEX

RESISTÊNCIA AO VENTO

Tubos horizontais para estabilidade da lona.

SENSOR DE SEGURANÇA

Embutido nas guias da porta, protegido de colisões de veículos.

ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA

Motorreductor de alto rendimento com encoder para posicionamento e precisão de movimentos.

PAINEL DE COMANDO

CLP dedicado com display de comunicação visual.

VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL

Bolsa inferior macia e flexível, proporciona assentamento total ao piso e não machuca os usuários.



ACIONADORES

A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas. Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em produtividade.



Botoeira




Botoeira
NO TOUCH



Radar de movimento




Controle de acesso
(Crachá e teclado de senha)



Puxador



Controle remoto



Laço de indução

PORTA RÁPIDA RAYFLEX VECTORFLEX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.750 mm H 1.500 mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 10.000 mm H 6.000 mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	-
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida
RESISTÊNCIA A PRESSÃO	De 60 Km/h até *120 km/h	Demais cargas sob consulta
ESTRUTURA	Aço galvanizado, Aço Pintado ou Aço Inox.	-
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	-	-
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	-
MOTORREDUTOR	SEW	-
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	-

CORES DE LONA DISPONÍVEIS

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES:

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br