



PORTAS RÁPIDAS RÍGIDAS DE ENROLAR - TIPO ESPIRAL

HÖRMANN

VOCÊ
PODE
CONFIAR



Portas rápidas de uso externo com painéis de isolamento em PU para elevado isolamento térmico

É característico destas portas o elevado isolamento térmico, a rápida velocidade de abertura e a grelha fotoelétrica de série.

Os painéis duplos galvanizados a quente com a elegante superfície Micrograin são conduzidos, sem contato, para uma espiral ou para guias, dependendo do modelo.



- **PORTA ESPIRAL HS 7030 PU**
Com técnica de enrolamento sem contato

- A compacta condução em espiral
- Os painéis são conduzidos de uma forma segura e sem contato para a consola em espiral.
- Com o potente comando com conversor de frequência com 3 fases (FU) e o mecanismo de corrente com compensação de molas, a porta atinge velocidades de abertura de até 2,5 m/s.
- A porta espiral HS 7030 PU também pode ter o batente no lado exterior.



Porta de exterior / porta de interior HS 7030 PU

Dimensões

Largura (LDB) máx.	6500 mm
Altura (LDH) máx.	6000 mm

Velocidade

com comando FU AS 500 FU E de série

Abertura máx.	1,5 – 2,5 m/s
Fecho máx.	0,5 m/s

Resistência contra a carga devido à pressão do vento (EN 12424)
Classe 4 máx. 133 km/h

Isolamento acústico (EN 717-1)
(sem visores)

R = 26 dB

Isolamento térmico (EN 12428)
aquando de uma dimensão
de porta de 25 m²

U_D = 1,95 W/(m²·K)

Folha da porta

Material Sanduíche em aço, espuma PU opcional
com visores DURATEC

Profundidade de construção 42 mm

Altura dos painéis 225 mm

Uniões de dobradiça a partir de uma largura da porta de aprox. 3500 mm

Cores da folha da porta**

Disponíveis em mais de 200 cores apoiando-se na RAL.

Standard: alumínio branco, RAL 9006

Abertura de emergência / fecho de emergência

BK 150 FU E USV, 230 V (até uma área da porta de aprox. 9 m²)

Corrente manual de emergência

** Exceto cores de efeito pérola, cores luminosas e cores metálicas.
Terão de ser evitadas cores escuras devido à exposição solar, uma vez
que uma possível flexão dos painéis pode limitar a função da porta.



Tel: +55 11 4645.3360
comercial@rayflex.com.br
www.rayflex.com.br